


ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਦਮਦਮ, ਮੇਵਿੰਗਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਾਂਡ

₹ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ\*


5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ

 ਅਧਿਕਤਮ  
ਪਾਵਰ - 12kW

 ਪੂਰੀ ਮੋਟਲ  
ਬਾੱਡੀ

 ਹਰੇਕ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ  
90 km ਚਲੇ

 ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ  
1828 mm

 ਬੈਟਰੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ  
ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ#

\*3 - ਵੀਲਰ ਡੀਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 5 - ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ। #ਆਮ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡੇਡ ਵਾਰੰਟੀ

**ZOR GRAND**  
ELECTRIC

ਵੇਰੀਐਂਟ	ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ		ਪਿੱਕ-ਅਪ
ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ	L5N		L5N
ਵਾਲਯੂਮ - m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	4,8 m <sup>3</sup>	NA
ਬੱਡੀ ਟਾਇਪ	DV	DV +	PU
<b>ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ</b>			
ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ - mm	3425 x 1505 x 2295	3475 x 1590 x 2490	3425 x 1460 x 1755
ਵੀਲਬੇਸ - mm	2200	2200	2200
ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ - mm	180	180	180
ਵੀਲ ਟ੍ਰੈਕ - mm	1260	1260	1260
ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਰਬ ਵੈਟ - kg	580	598	492
ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੀਟੀਡਬਲਯੂ - kg	998	998	998
ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ) - mm	NA	NA	1828 x 1397 x 278
ਡੀਵੀ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ) - mm	1864 x 1444 x 1488	1904 x 1545 1649	NA
ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉੱਚਾਈ (ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ) - mm	NA	NA	NA
<b>ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ</b>			
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ - km/h	50	50	50
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ - km	153	153	158
ਵਦਸ਼ੇਸ਼ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਰੇਂਜ - km	90	90	90
ਗ੍ਰੈਡੀਏਂਟਿਟੀ - degree	11.5	11.5	11.5
<b>ਬੈਟਰੀ</b>			
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵੋਲਟੇਜ - V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V	ਲਿਥਿਯਮ-ਆਯਨ, 48 V
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - kWh	10.24	10.24	10.24
ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ	4 h 30 min	4 h 30 min	4 h 30 min
<b>ਡ੍ਰਾਇਵ ਡੈਨ</b>			
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ - kW	12	12	12
ਅਧਿਕਤਮ ਟੌਰਕ - Nm	50	50	50
<b>ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ</b>			
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ - ਫ੍ਰੰਟ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ	ਹੋਲਿਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸ਼ਾੱਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ - ਰੀਅਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡੈਮਪਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡੈਮਪਰ	ਰਬਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡੈਮਪਰ
ਬ੍ਰੇਕਸ - ਫ੍ਰੰਟ/ਰੀਅਰ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡ੍ਰਮ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡ੍ਰਮ	ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡ੍ਰਮ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ	ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਲੀਵਰ ਟਾਇਪ
<b>ਫੀਚਰਸ</b>			
ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਇਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓
ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ	✓	✓	✓
ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਮੋਡਸ - ਐਡਐਨਆਰ (ਫਾੱਰਵਰਡ, ਨਿਊਟਰਲ, ਰਿਵਰਸ)	✓	✓	✓
ਈਕੋਨੋਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੂਸਟ ਮੋਡ	✓	✓	✓
ਲਾੱਕਬਲ ਗਲਵ ਬਾੱਕਸ	✓	✓	✓
12 ਠ ਸਾੱਕੇਟ	✓	✓	✓
ਟੋਲੀਮੈਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ	✓	✓	✓
ਐੱਡਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ	✓	✓	✓
ਹਜ਼ਾਰਡ ਇੰਡਿਕੇਟਰ	✓	✓	✓
ਕੋਬਿਨ ਲਾਇਟ	✓	✓	✓
ਬਾੱਟਲ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓
ਰਿਵਰਸ ਬਜ਼ਰ	✓	✓	✓
ਵਾੱਰੰਟੀ		5 ਸਾਲ / 120000 ਕਿ.ਮੀ*	

\*3 ਸਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ



ਵਾਰੰਟੀ : 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 80000 ਕਿ.ਮੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਾ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਆਮ ਉਪਕਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਬਾੱਡੀ ਕਲਰ ਫਲੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾੱਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਨਚਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੱਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮਾੱਡਲ ਡੀਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

